

	HydroLift S4 4-7.5	HydroLift S4 6-7.5	HydroLift S4 8-7.5
	ROT.HYD75.197764	ROT.HYD75.197771	ROT.HYD75.197788
Portée	30000 kg	45000 kg	60000 kg
Portée par unité de levage	7500 kg	7500 kg	7500 kg
Communication des colonnes	sans fil	sans fil	sans fil
Nombre d'unités de levage	4	6	8
Course de levage	1753 mm	1753 mm	1753 mm
Temps de levage chargé	65 s	65 s	65 s
Temps d'abaissement chargé	54 s	54 s	54 s
Cycles de levage sous pleine charge	14	14	14
Diamètre de roue min.	570 mm	570 mm	570 mm
Diamètre de roue max.	1300 mm	1300 mm	1300 mm
Force motrice par cylindre unité	3 kW	3 kW	3 kW
Poids par colonne	640 kg	640 kg	640 kg
Revêtement de surface	par poudre	par poudre	par poudre
Raccordement électrique	230/400 V 50 Hz	230/400 V 50 H	230/400 V 50 H
Largeur	1107 mm	1107 mm	1107 mm
Profondeur	1307 mm	1307 mm	1307 mm
Hauteur	2260 mm	2260 mm	2260 mm
Poids	2560 kg	3840 kg	5120 kg

ROTARY®